

quick-mix



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Declaration of performance

TNY száma 101056

1. A termék egyedi azonosító kódja: **F-DBK**
2. A termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám: - Továbbfejlesztett, deformálható ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással, meghosszabbított nyitott idővel C2TES1
- 22140
- A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)
3. A termék rendeltetésszerű használata: **RUGALMAS ÉPÍTKEZÉSI RAGASZTÓ**
4. A gyártó neve és elérhetősége: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
- Gyártó üzemek: **quick-mix k.s.**, Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
- quick-mix SK s.r.o.**, Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;
tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235
www.quick-mix.sk
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer: **Rendszer 3**
7. Harmonizált szabvány a termék esetében: **EN 12004:2007+A1:2012**
A megfelelőségértékelést az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány, valamint ZA kiegészítés szerint végezték el. A termék megfelel az alapvető követelményeknek az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány szerint.

strana 1/2

Felhatalmzott személy száma **1020** – Prágai Technikai és Építési Minőségvizsgáló Intézet

- elvégezte az elsődleges vizsgálatot a gyártás helyszínén és a gyártási rendszer működését folyamatosan felügyeli és értékeli a gyártási folyamatot
- jelentést adott ki az első vizsgálatokról, jelentés száma: 1020 – CPD – 010027732

8. Feltüntetett tulajdonságok:


sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	Tűzveszélyességi osztály	A1 osztály	EN 12004:2007+A1:2012
2	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd. MSDS *	
3	Kötés erőssége kifejezve mint: - kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm ²	
4	Állandó ellenállás - húzási tapadószilárdság hő okozta öregedés után	≥ 1,0 N/mm ²	
	- húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm ²	
	- húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm ²	

* MSDS - (Material Safety Data Sheet) - Biztonsági adatlap

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal. Ezt a megfelelési nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki.

Aláírva a gyártó nevében:

2016.10.26


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ©
932 01 VELKÝ MEDER

Ivana Miklíková
minőségellenőrzés vezetője