

quick-mix



CE

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Declaration of performance

TNY száma: 110459

1. A termék egyedi azonosító kódja:

SLF-FLEX

2. Termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám:- Továbbfejlesztet, deformálható cementtartalmú ragasztó, csökkentett lecsúszással C2 T S1
- 46258
 - a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)

3. A termék rendeltetésszerű használata:

RUGALMAS ÉPÍTKEZÉSI RAGASZTÓ

Rugalmas építkezési ragasztó kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok vékonyrétegű ragasztásához. Csempék ragasztására igénybevett aljzatokhoz, mint pl. erkélyek, teraszok.

4. A gyártó neve és elérhetősége:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück

+ 49 541 601 01

+ 49 541 601 853

www.quick-mix.de

Gyártó üzemek:

quick-mix k.s., Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;

tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726

www.quick-mix.cz

quick-mix SK s.r.o., Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder, SK;

tel.: +421 315 552 405; FAX: +421 376 510 235

www.quick-mix.sk

5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége:

Ivana Miklíková

i.miklikova@quick-mix.cz

+420 775 763 753

6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 3

7. Harmonizált szabvány a termék esetében:

EN 12004:2007+A1:2012

A megfelelőségértékelést az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány, valamint a ZA kiegészítés szerint végezték el.

strana 1/2

A termék megfelel az alapvető követelményeknek az EN 12004:2007+A1:2012 szabvány szerint.

Felhatalmzott személy száma **1020** – **Prágai Technikai és Építési Minőségvizsgáló Intézet**

- elvégezte az elsődleges vizsgálatot a gyártás helyszínén és a gyártási rendszer működését folyamatosan felügyeli és értékeli a gyártási folyamatot
- jelentést adott ki a vizsgálatokról
jelentés száma: 1020 – CPD – 010027732

8. Feltüntetett tulajdonságok:


sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	Tűzveszélyességi osztály	A1 osztály	EN 12004:2007+A1:2012
2	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd MSDS *	
3	Kötés erőssége kifejezeve mint:		
	- kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
4	Állandó ellenállás:		
	- húzási tapadószilárdság hő okozta öregedés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	- húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	- húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

* MSDS - Biztonsági adatlap - (Material Safety Data Sheet)

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal.
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki.

Aláírva a gyártó nevében:

2020.01.01


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ©
932 01 VELKÝ MEDER

.....
Ivana Miklíková
minőségellenőrzés vezetője