



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
*Declaration of performance*

TNY száma: SIEVT-103128-04-EN998-2-G

1. A termék egyedi azonosító kódja: **TFP**
2. Termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám: - 57182  
- a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)
3. A termék rendeltetésszerű használata: **Trassz adalékot tartalmazó fugázóhabarcs széles hézagok fugázásához**  
Rugalmas, vízálló, trassz adalékot tartalmazó fugázóhabarcs természetes kő, sokszögű kerámialap és beton fugázására, 5 cm fugaszélességig.
4. A gyártó neve és elérhetősége: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+ rendszer**
7. Harmonizált szabvány a termék esetében: **EN 998-2:2016**  
A megfelelőségértékelést az EN 998-2:2016 szabvány, valamint a ZA kiegészítés szerint végezték el. A termék megfelel az alapvető követelményeknek az EN 998-2:2016 szabvány szerint.  
Felhatalmazott személy száma - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**,  
- elvégezte az elsődleges vizsgálatot a gyártás helyszínén és a gyártási rendszer működését folyamatosan felügyeli és értékeli a gyártási folyamatot

strana 1/2


## 8. Feltüntetett tulajdonságok:

sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	Nyomószilárdság	M10 osztály	EN 998-2:2016
2	Kezdeti csúszószilárdság (táblázatos érték)	0,10 N/mm <sup>2</sup>	
3	Kloridtartalom	≤ 0,1 % m/m	
4	Tűzveszélyesség	A1 osztály	
5	Víznyelés (táblázatos érték)	≤ 0,40 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	
6	Páraáteresztő képesség (táblázatos érték)	15/35	
7	Hővezető képesség $\lambda_{10, dry}$ (táblázatos érték)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	Tartósság (fagyás / olvadás)	Szerzett tapasztalatok alapján és ha helyesen használják, a habarcs alkalmazható nagyon agresszív környezetnek kitett épületeknél is - EN 998-2 szabvány B melléklete szerint.	
9	Veszélyes anyagok	NPD	

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal.  
Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki.

Aláírva a gyártó nevében:

2020.01.01

  
quick-mix SK s.r.o.  
IČO: 36 825 701  
Mostová 3476 ©  
932 01 VELKÝ MEDER

Ivana Miklíková  
minőségellenőrzés vezetője