

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SIEVT-110414-04-EN12004-C2-FT-S1

podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **FKT**
77842
2. Zamýšlené použití: **RYCHLETVRDNOCÍ FLEXIBILNÍ LEPIDLO tř. C2FT S1, EC1^{PLUS}**
Lepidlo s krystalicky vázanou vodou, vyztužené vlákny pro lepení do tenkovrstvých a tekutých (fluidních) loží.
3. Výrobce: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de
4. Zplnomocněný zástupce: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz
5. Systém/y posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (POSV): **Systém 4** pro reakci na oheň; **Systém 3** pro všechny ostatní charakteristiky
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Oznámený subjekt: **0761, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig)** provedl počáteční zkoušku typu výrobku (kromě reakce na oheň) podle systému 3.

7. Deklarované vlastnosti:


č.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1	Reakce na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
2	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
3	Pevnost spoje vyjádřená jako:		
	- prvotní tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ² (po 6 hodinách)	
	- počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	
4	Stálost pevnosti spoje:		
	- tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm ²	
	- tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ²	
	- tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm ²	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 29.01.2024


Sievert CZ k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82 ¹⁸
618 00 BRNO

Ivana Miklíková
vedoucí kontroly kvality

strana 1/1