

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-110414-04-EN12004-C2-FT-S1

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **FKT**  
77842
2. Zamýšľané použitie: **RÝCHLOTVRDNÚCE FLEXIBILNÉ LEPIDLO tr. C2FT S1, EC1<sup>PLUS</sup>**  
Lepidlo s kryštalicky viazanou vodou, vystužené vláknami na lepenie do tenkovrstvových a tekutých (fluidných) lôžok.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4** pre reakciu na oheň; **systém 3** pre všetky ostatné charakteristiky
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Notifikovaný subjekt: **0761, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig)** vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku (okrem reakcie na oheň) podľa systému 3.

7. Deklarované parametre:

| č. | Podstatné vlastnosti                                    | Deklarované parametre                   | Harmonizované technické špecifikácie |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 1  | Reakcia na oheň   | E                                       | EN<br>12004:2007+A1:2012             |
| 2  | Uvoľňovanie nebezpečných látok                          | NPD                                     |                                      |
| 3  | Pevnosť spojenia vyjadrená ako:                         |   |                                      |
|    | - začiatočná prídržnosť ťahom                           | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> (po 6 hodinách) |                                      |
|    | - prvotná prídržnosť ťahom                              | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                 |                                      |
| 4  | Trvanlivosť spojenia:                                   |   |                                      |
|    | - prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote        | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                 |                                      |
|    | - prídržnosť ťahom po uložení vo vode                   | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                 |                                      |
|    | - prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                 |                                      |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024

  
**Sievert SK s.r.o.**  
Mostová 3476  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 36 825 701 

Ivana Miklíková  
vedúca kontroly kvality

strana 1/1