

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-110925-01-EN998-1-R

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SAN-E**  
8720; 25 kg
2. Zamýšľané použitie: **JEDNOVRSTVOVÁ SANAČNÁ OMIETKA PODĽA WTA 2-9-04**  
Jemná sanačná omietka na vlhkosťou a soľami zaťažene murivo. Odolná proti pôsobeniu síranov. Použitie v exteriéri aj interiéri. Hydrofobizovaná omietka s vysokou schopnosťou ukladania solí. Možnosť strojového spracovania.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**  
Oznámený subjekt: ---
7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Prídržnosť	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> , FP: A, B alebo C	
3	Kapilárna nasiakavosť	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> po 24 hod.	
4	Prieknik vody po skúške kapilárnej nasiakavosti	< 5 mm	
5	Priepustnosť vodnej pary μ	< 12	
6	Tepelná vodivosť λ <sub>10, dry</sub> ; P = 50 % (tabuľková hodnota)	0,25 [W/(m·K)]	
	Tepelná vodivosť λ <sub>10, dry</sub> ; P = 90 % (tabuľková hodnota)	0,27 [W/(m·K)]	
7	Trvanlivosť	NPD	
8	Nebezpečné látky	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024

  
**Sievert SK s.r.o.**  
Mostová 3476  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 36 825 701 

Ivana Miklíková  
vedúca kontroly kvality

strana 1/1