



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Declaration of performance

TNY száma: QM-260339-CM

1. A termék egyedi azonosító kódja: **FDS 2K**
2. Termék azonosítása – típus, sorozat, sorszám: - Vízjáró, cementtartalmú termék, alkalmazás folyékony formában, repedésáthidaló tulajdonságokkal rendelkezik alacsony hőmérsékleten (-20 °C) és ellenálló a klóros vízzel szemben CM O2P (45490)
- a gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve, ebben a formában: nn.hh.éé. (nap, hónap, év)
3. A termék rendeltetésszerű használata: **KÉTKOMPONENSŰ VÍZSZIGETELÉS PADLÓBURKOLAT ALÁ**
Rugalmas vízálló anyag, vízzel és hővel terhelt területek szigetelésére. Kültéri és beltéri használatra.
4. A gyártó neve és elérhetősége: **Sievert Polska Spółka z o.o.**
ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin
ul. Opoczyńska 14; 96-200 Rawa Mazowiecka
+ 48 71/392 72 20
+ 48 71/392 72 23
www.quick-mix.pl
- Forgalmazó:: **quick-mix k.s.,** Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;
tel: +420 515 500 815; Fax: +420 239 017 726
www.quick-mix.cz
5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Az építési termék ellenőrzésére szolgáló rendszer: **3 rendszer**
7. Harmonizált szabvány a termék esetében: **EN 14891:2017**
Vizsgáló intézet **ICiMB kirendeltsége Szkla és Materialów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu és Chemii Budowlanej**, felhatalmazott személy száma **1487**, elvégezte a

strana 1/2

termék kezdeti értékelését rendszer 3 alapján és vizsgálati jelentést adott ki:

- Vizsgálati jelentés sz. 477/12/SG a sz. SB/324/2012

8. Feltüntetett tulajdonságok:

sz.	Alapvető jellemzők	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírások
1	Kezdeti tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
2	Tapadószilárdság vízzel való érintkezés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
3	Tapadószilárdság hő okozta öregedés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
4	Tapadószilárdság meszes vízzel való érintkezés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
5	Vízszigetelés	Nincs átszivárgás	
6	Tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
7	Repedés áthidaló képesség	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
8	Tapadószilárdság klórozott vízzel való érintkezés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

9. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett jellemzői megegyeznek a 8. pontban leírt tulajdonságokkal.

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a 4. pontban feltüntetett gyártó saját felelősségére adta ki.

Aláírva a gyártó nevében:

2020.07.04


 quick-mix SK s.r.o.
 IČO: 36 825 701
 Mostová 3476 ©
 932 01 VELKÝ MEDER

.....
 Ivana Miklíková
 minőségellenőrzés vezetője