

FDB

Extra flexibilis hajlaterősítő szalag

Gyártmány:
32410 8

MŰSZAKI ADATOK

Szélesség: 120 mm
Szalaghossz egy tekercsben: FDB – 50 m

TULAJDONSÁGOK

A kerámia és természetes kővel való tapadást fokozó réteggel és expanzív sávval rendelkező rugalmas tömítőszalag a mérsékeltlen mozgó ill. összekötő hézagok tágulás-feszültségmentes és vízszigetelő tömítéséhez a padlókon és falakon.

FELHASZNÁLÁS

Rugalmas szalagtömítés a mozgó ill. összekötő hézagok vízszigetelő és tágulás-feszültségmentes tömítéséhez. Falon és padlón eredményesen egyaránt alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL ÉS MINŐSÉG

Az anyag minősége rendszeresen van ellenőrizve a vonatkozó szabványokban előírtak szerint.

FELDOLGOZÁS

A tömítőszalag tekercséből a kellő hosszban tekerje le a szalagot. Helyezze a még friss, folyékony vízszigetelésbe úgy, hogy a végei min. 5 cm -el fejjék át egymást. A szalag egyenetlenségeit, deformálódásait kőműveskanállal lehet nyomogatással helyreigazítani. Azután újra a vízszigetelést kell rávinni a kezelt felületre 2-3 lépésben (rétegben) úgy, hogy a tömítőszalagot a szigetelőanyag teljesen befedje.

Az alap és környezet +5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleténél az anyagot alkalmazni tilos.

A frissen alkalmazott építkezési szerkezetet fagytól, esőtől, huzattól, közvetlen napsütéstől, gyors kiszáradástól ill. az időjárásnak más kedvezőtlen befolyásaitól óvni kell.

RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS

A szalag 50 m -es tekercsekbe van csomagolva és szállítva.

MEGJEGYZÉS

Az idézett tájékoztatás sok vizsgálatból és gyakorlati felhasználásból eredő tapasztalaton alapul. A műszaki adatai

az alapfeltételeknél (20°C hőfok, 60% légnedv.) érvényesek. Ezek azonban az építkezésen eltérőek lehetnek és ezért

a tényleges helyzetet kel figyelembe venni az anyagok tulajdonságainak és időtényezők befolyásolása miatt. Az ajánlások és specifikációk **nem** mindig **foglalhatják** magába a felhasználás helyén keletkező minden lehetőséget. Azért ajánlatos - az eltérő körülményeknél - elvégezni saját próbát, illetve igénybe venni a műszaki-tanácsadási segítségünket.

A gyártó fenntartja jogát a műszaki kutatás eredményeiből eredő változtatásokra.

Az új műszaki adatlap kiadásával a korábbi adatlapok kiadványai hatályukat veszítik.

A Műszaki adatlap kiadója:

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno, CZ
Tel.: +420 515 500 819
Fax: +420 548 216 657
www.quick-mix.cz
Info@quick-mix.cz