

Artikel:
25232



DDB

Tesniaci hydroizolačný pás - hobby

Trvale pružný, kaširovaný gumový pás na utesovanie škár, rohov a rôznych detailov stavebných konštrukcií. Odoláva starnutiu, vlhkosti a klimatickým podmienkam. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Na múry aj podlahy v kúpeľniach, na balkónoch, terasách apod. Preklenuje škáry, trhliny a dilatácie v podklade.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka: 120 mm
Balenie: kotúč á 5 bm

VLASTNOSTI

Trvalo pružný gumový pás s pružiacou zónou.
Odolný alkáliam.
Odolný starnutiu a pôsobeniu klimatických podmienok.
vhodné spracovanie v kombinácii so systémovými izolačnými materiálmi quick-mix FDS 2K a FDF.
Vysoká prinavosť k tekutým hydroizoláciám.
Na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Vhodný pre aplikáciu na múry aj podlahy.
Na izoláciu rohov, úžabín, nároží, škár muriva, soklov a iných stavebných konštrukcií, namáhaných vlhkosťou.

SPRACOVANIE

Doerstvo aplikovanej tekutej hydroizolácie sa vloží pás a zatlačí sa do materiálu, ktorý funguje ako pripravené lôžko. Nanesená hydroizolácia musí byť min. o 5 cm širšia na obe strany, než je šírka vkladaneho pásu. Vloženie preverte bez záhybov. Pri vyrovnávaní vloženého pásu nepoužívajte ostré nástroje a postupujte tak, aby sa celistvý pás nepoškodil. Pri napojovaní pásov sa konce musia preložiť s presahom min. 5 cm. Nasledovne sa cez vlepý pás nanesú ďalšie 2 - 3 celoplošné vrstvy hydroizolácie alebo materiálu.

PODKLAD

Príprava podkladu závisí na jeho druhu a typu aplikovanej izolácie. Je potrebné sa riadiť pokynmi, uvedenými v technických listoch použitej hydroizolácie a v projektovej dokumentácii.

SKLADOVANIE A BALENIE

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. Dodáva sa v kotúčoch á 5 bm.

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Dodržiavajte bežné bezpečnostné predpisy podľa druhu vykonávaných prác a spracovávaných materiálov.

POZNÁMKA

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností, získaných skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Odporúčania a špecifikácie **neobsahujú** všetky možné varianty, situácie a podmienky, ktoré by mohli vzniknúť na mieste použitia materiálu. Preto odporúčame v prípade významných odchýlok tieto zohľadniť pri spracovaní materiálu a preverenie vlastnej skúšky pred aplikáciou materiálu, alebo vyžiadanie našej technickej a poradenskej pomoci. Tento technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je spracovateľ produktu povinný dodržiavať spolu s návaznými predpismi.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny, vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa a tohto materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydávaním nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce vydania.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz

transl.: Acsay Judovít, IV./ 2013